

# Karta Techniczna



DECOR  
PROFESSIONAL

**Produkt:** Grunt DECOR Uno

## Opis:

Grunt DECOR Uno to specjalistyczny, szybkoschnący preparat gruntujący do powierzchni na zewnątrz i wewnątrz budynków. Produkt przeznaczony jest do wzmocnienia podłoża przed aplikacją mikrocementu.

## Podstawowe Zastosowanie:

- ❖ Podłoża nasiąkliwe i nienasiąkliwe
- ❖ Powierzchnie pionowe i poziome
- ❖ Podłoża krytyczne
- ❖ Płyty OSB oraz płytki ceramiczne

## Właściwości:

- ❖ wysoka przyczepność
- ❖ szybkoschnący
- ❖ może być rozcieńczany z wodą w stosunku 1:2
- ❖ do aplikacji poziomych i pionowych

## Dane Techniczne:

Gęstość	1000 kg/m <sup>3</sup>
Czas schnięcia	1-2h
Ph	7.5 – 8.0
Rozpuszczalność	Mieszalny
Odporność na ogień	A1

## Środki Ostrożności:

Produkt we właściwych warunkach przechowywania nie jest toksyczny, niebezpieczny czy zapalny. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych i skóry. Unikać wdychania pyłu, dymu, mgły lub oparów rozpylonej cieczy i mieszanki. Należy chronić oczy i skórę i stosować ogólne przepisy i środki BHP oraz środki ochrony osobistej stosowane przy pracy ze środkami chemicznymi. Przy pracy z produktem należy używać rękawic i okularów ochronnych.

## Przechowywanie:

Grunt DECOR Uno należy przechowywać w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu w temperaturze od +5 do +25 C. Przechowywany pojemnik powinien być szczelnie zamknięty. Najlepiej zużyć do 12 miesięcy od daty produkcji. Opakowania po produktach DECOR PROFESSIONAL powinny być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

## Dane Produktu:

Wygląd	Granatowy płyn
Opakowanie	Plastikowa butelka (1, 2, 5 lub 10l)

## Sposób Użycia:

### Przygotowanie powierzchni

Przed rozpoczęciem prac powierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona, sucha, nośna i wolna od substancji obniżających przyczepność.

### Instrukcja mieszania i przygotowania produktu

Wstrząsnąć przed aplikacją. Grunt DECOR Uno należy zmieszać z wodą w proporcji 1:2. W przypadku podłoży nienasiąkliwych należy stosować DECOR Uno bez rozcieńczenia.

### Aplikacja produktu:

Aplikować w temperaturze +8 do +25 C. Aplikację wykonywać w suchych warunkach za pomocą wałka, pędzla lub natryskowo. Przed następnym etapem systemu DECOR sugeruje się oczekiwanie 1-2 godzin.

### Uwagi do stosowania

Wydajność z opakowania 1l to około 30m<sup>2</sup> jednej warstwy.

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.